



Einsatz :

Hauptsächlicher Einsatz für Wasser und neutrale, nichtklebende Flüssigkeiten.
Auch für Luft und neutrale nichtbrennbare Gase geeignet .
Maximaler Betriebsdruck (Vordruck) 25 bar g
Kleinster möglicher Vordruck 2,5 bar g
Nachdruck stufenlos einstellbar von 1,5 bis 9 bar g
Mindestdruckgefälle (Vor-/Nachdruck) 1 bar
Maximale Medien- und Umgebungstemperatur 75°C
Einbaulage beliebig, vorzugsweise senkrecht

Ausführung :

Entlastetes Einsitz - Membranventil
Anschluß : Innengewinde nach ISO 228
Mit Schmutzfängersieb
Innenteile austauschbar
Für den Einsatz von Trinkwasser geeignet

Beidseitiger Manometeranschluß G1/4

Materialien :

Gehäuse	:	Rotguß G-CuSn5ZnPb / 2.1096.01 (Rg5)
Federhaube	:	Preßmessing
Membrane	:	NBR
Dichtungen	:	NBR - SBR
Innenteile	:	Kunststoff - Messing - nichtrostender Stahl

Nennweite	DN	15	20	25	32
Artikelnummer		003802	003803	003804	003805
Baumaße in mm	h1	125	125	125	125
	h2	27	27	28,5	47
	L	85	95	105	120
Gewindeanschluß	G	1/2	3/4	1	1 1/4
Kvs-Wert	m ³ /h	2,9	3,8	5,2	6,0
Ersatz-Kartusche		160000	160000	160002	160093